

نظام رش بارز مصمم بشكل مبتكر Arcall intelli-spin® 100 تعتبر سلسلة يستخدم تقنية قرص الغزل لتوفير تطبيق دقيق ومتناسك للسوائل والرخوة. مع خط الإنتاج وهو يغطي الأجزاء العلوية Arcall intelli-spin® 100 يتناسب للمنتجات الغذائية بشكل متساو أثناء الانتقال عبر نظام السير الناقل، وذلك باستخدام أنماط رش قرص متداخلة.



## الخصائص


يتناسب التصميم المكتفي ذاتيًا تمامًا مع أي خط إنتاج، على السير الناقل الحالي - مما يساعد على تقليل زمن التعطل.



تطبيق الشريط الفاصل الدقيق للعديد للسوائل - المياه، والزيوت، والطبقات السطحية، وعوامل التحرير، مما يؤدي إلى زيادة المنتج ومرونة التطبيق.




تتوفر في وحدات نمطية مع خيارات عرض رؤوس رش قابلة للاستبدال بسهولة تتوفر بأحجام 800 مم، 1000 مم، 1500 مم و1200 مم و2000 مم (20 بوصة، 30 بوصة، 40 بوصة، 47 بوصة، 60 بوصة، 80 بوصة).



تتحكم تكنولوجيا قرص الغزل في تطبيق الرش الذي يغطي المنتجات بشكل مستوي أثناء الانتقال إلى أسفل السير الناقل. مناسبة لمعدلات تطبيق المتوسطة إلى المرتفعة.



سهولة التشغيل وسريعة التنظيف.



يمكن لأنظمة الرش منخفضة الرطوبة ومناطق الرش بالضغط السلبي أن تساعد على توفير بيئة عمل أكثر أمانًا وأكثر صحة.



## التطبيقات

- الوجبات الخفيفة المخبوزة
- الحبوب
- الحلوى
- أغذية الحيوانات الأليفة
- الوجبات الخفيفة

## الميزات الاختيارية

- وضع العجين - ميزات للحفاظ على تعليق الوضع
- وضع الغشاء- ميزات التبريد
- تسخين سترة المياه

## الميزات المعيارية

- رذاذ علوي مزودة بأسطوانات غزل
- خزان مع ترشيح متكامل

Arcall intelli-spin® 100								
اسم النموذج	العرض العامل ملم (بوصة)	التطبيق	إجمالي الاسطوانات	سعة الرش على الحزام لتر/ساعة (جالون أمريكي/ساعة)		تيار الحمل الكامل أمبير التيار	طول الماكينة (ملم بوصة)	الحد الأدنى لارتفاع (السير ملم بوصة)
				الحد الأدنى	الحد الأقصى			
SPIN1-050201	500 (20)	علوي فقط	18	72 (19)	94 (24.8)	785	1750 (69)	1150 (45)
SPIN1-050402		علوي فقط	36	144 (38)	94 (24.8)	1470		
SPIN1-100301	1000 (39)	علوي فقط	36	108 (28.5)	93 (24.6)	785	2600 (102)	1100 (43)
SPIN1-100602		علوي فقط	36	216 (57.1)	95 (25.1)	1470		
SPIN1-120401	1200 (47)	علوي فقط	36	144 (38)	94 (24.8)	785	2900 (114)	
SPIN1-120802		علوي فقط	48	276 (72.9)	96 (25.4)	1470		
SPIN1-150401	1500 (59)	علوي فقط	36	144 (38)	94 (24.8)	785	3300 (130)	
SPIN1-150802		علوي فقط	48	276 (72.9)	96 (25.4)	1470		
SPIN1-180603	1800 (71)	علوي فقط	36	216 (57.1)	95 (25.1)	785	3600 (142)	
SPIN1-181204		علوي فقط	72	276 (72.9)	98 (25.9)	1470		

جميع المواصفات المذكورة أعلاه خاضعة للتغيير وقد تختلف وفقًا للمنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك.

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com