

إن tna<10541/> quik-coat<10542/>® MLS<10543/> 3 3 عبارة عن نظام تبيل حجمي ارئيسي نهائي يطبق بدقة طبقة متواصلة على الوجبات الخفيفة التي تتحرك بمعدل ثابت عبر خط الإنتاج. يؤدي عمله ببساطة نهائية تتكون من اسطوانة تغليب دوارة ونظام تزيت .حجمية مستمرة ونظام تبيل



## الخصائص

نظام متكامل بسهولة



تطبيق مستمر ومتسق



تحتوي بشكل كامل على مجموعة واحدة من العجلات لسهولة تنظيها



## التطبيقات

- الوجبات الخفيفة المخبوزة
- الحبوب
- الحلوى
- المنتجات المجمدة
- المكسرات
- أعذية الحيوانات الأليفة
- الوجبات الخفيفة

## الميزات الاختيارية

- نظام رش الزيت حجمي tna quik-coat® VCO 3
- طريقة اقتصادية لوضع الزيت، يتم التحكم فيها عن طريق نظام مضخة إزاحة إيجابي
- نثر الزيت باستخدام فتحات مدمجة

## الميزات المعيارية

- اسطوانة تغليب عجن متعدد آلية المسار
- رشاش زيت مستمر
- ملقم مثقاب مزود بتحكم حجمي متسق
- تلقيم وشاحي منحاز متغيرة السرعة

tna quik-coat® MLS 3					
قطر الاسطوانة ملم (بوصة)	750 (30)	1000 (39)	1200 (47)	1500 (59)	2000 (79)
(الطول - الحد الأدنى ملم (بوصة)	1190 (47)	1450 (57)	1600 (63)	1600 (63)	2000 (79)
(الطول - الحد الأقصى ملم (بوصة)	2250 (89)	2250 (89)	2340 (92)	2640 (104)	2840 (112)
(القدرة الانتاجية - الحد الأدنى م <sup>3</sup> /ساعة (قدم مكعب في الدقيقة)	6 (3.5)	9 (5.3)	16 (9.4)	29 (17.1)	50 (29.4)
(القدرة الانتاجية - الحد الأقصى م <sup>3</sup> /ساعة (قدم مكعب في الدقيقة)	13 (7.7)	20 (11.8)	32 (18.8)	55 (32.4)	75 (44.1)
(وضع الزيت كجم/ساعة (رطل/ساعة)	إلى 250 (26) إلى 551 12				
(حقن النكهة السائلة جرام/ساعة (رطل/ساعة)	إلى 500 (0.05) إلى 1.1 22				
(وضع التتبيل الجاف كجم/ساعة (رطل/ساعة)	إلى 225 (35) إلى 496 16				
(وضع العجين كجم/ساعة (رطل/ساعة)	إلى 250 (44) إلى 551 20				
الأمتلة	الوجبات الخفيفة البانقة	الفشار	المقرمشات	شرايح الذرة	شرايح البطاطس
(الكثافة الظاهرية حرام/لتر (رطل/جالون)	35 (0.3)	30 (0.25)	205 (1.71)	65 (0.54)	55 (0.46)
(الإنتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة)	155 (341)	475 (1047)	4000 (8818)	2000 (4409)	2750 (6063)
(الحجم م <sup>3</sup> قدم <sup>3</sup> )	9 (318)	17 (600)	17 (600)	31 (1095)	64 (2260)

جميع المواصفات المذكورة أعلاه خاضعة للتغيير وقد تختلف وفقًا للمنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك.

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com

info@tnasolutions.com