

حل ترميز التاريخ المصمم بشكل مبتكر الذي يطبق tna smartdate® X60 يعد رموز التاريخ و/أو رموز المجموعات بدقة ووضوح عن طريق طباعة عالية الجودة باستخدام تقنية نقل حراري عالية الدقة ونظام دفع شريط إلكتروني فريد من نوعه يمكنه الطباعة على أشرطة العبوة المتحركة.



الخصائص

tna يتكامل بسلاسة وبسهولة مع برامج tna التي تتطابق أيضاً مع سرعات robag®.




يتم تطبيق رمز التاريخ بدقة ووضوح مع طباعة عالية الجودة.



مرنة ومناسبة لمجموعة من التطبيقات.



تخلط الطول والارتفاع المختلف (بما في ذلك العريض، والمائل أو الذي تحته خط).



سهولة تشغيل وتغيير المنتج بسرعة بحيث يقلل زمن التعطل.



تطبع بوضوح على أشرطة التغليف المتحركة بتكنولوجيا النقل الحراري ذات الدقة والموثوقية التي تستخدم نظام محرك شريط إلكتروني فريد من نوعه.



التطبيقات

- الوجبات الخفيفة المخبزة
- الحبوب
- الحلوى
- الألبان
- البطاطس المقلية
- المنتجات الطازجة
- المنتجات المجمدة
- اللحوم والدواجن
- المكسرات
- المعكرونة
- أغذية الحيوانات الأليفة
- المساحيق
- الوجبات الخفيفة

الميزات المعيارية

- برامج (تدمج تماماً في tna robag®)
- وظائف تعليمية
- الطباعة بسرعة عالية

tna smart-date® X60		
مواصفات الطباعة	(سرعة الطباعة مم/ثانية (بوصة/ثانية)	(التقطيع: يصل إلى 700 (28)
		(مستمر: 10 إلى 1200 (0.4 إلى 47) (مدمج
		(مستمر: 10 إلى 1800 (0.4 إلى 71) (مكوكي
	(منطقة الطباعة ملم (بوصة)	(التقطيع: 3×2) 75×53
		(مستمر: 6×2) 150×53 (مدمج
		(مستمر: 4×2) 100×53 (مكوكي
دعم كامل لنوع الخط المناسب، بما في ذلك الأحرف غير لاتينية والرموز. الطباعة على مدار الساعة في الوقت الحقيقي، والتواريخ وتحديث أفضل التواريخ RSS و UPC E، و UPC A، و EAN 13، و EAN 8، و EAN 128، والكود 39، والكود 128، و (ITF) المسبقة تلقائيًا، والباركود، العنونة الرقمية من اثنين إلى خمسة Composite RSS ويدعم، و QR، و ID Matrix، و PDF 417 الخطية، و		
مواصفات الشريط	(أبعاد الشريط ملم (بوصة)	(الطول: يصل إلى 1100 (43)
		(الحد الأدنى للعرض: 20 (0.8)
		(الحد الأقصى للعرض: 55 (2.2)
الأدوات المساعدة	امدادات الطاقة الكهربائية	فولط بمفتاح أوتوماتيك؛ تردد 47/63 هرتز؛ قوة 150 فولط أمبير 264-90
	(استهلاك الهواء مل/طباعة (سائلة/أوقية/طباعة	(نموذجي 0.47 (0.015
أخرى	(نطاق درجة الحرارة ° درجة مئوية (فهرنهايت	(إلى) 40 (32 إلى 104 0
	الرطوبة	إلى 90% دون تكتيف 10%

جميع المواصفات المذكورة أعلاه خاضعة للتغيير وقد تختلف وفقًا للمنتج. يرجى التأكد عند تقديم طلبك.

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com